

Godkendte udvendige farver



RØDE VEJRMØLLE PARK

For at sikre at bebyggelsens præg og udseende bevares, sætter lokalplanen grænser for, hvilke farver der må anvendes til facader og udhuse. Efter gældende lokalplan må der kun anvendes følgende farver. Neutral Colour System (NCS) numrene er angivet i parentes efter handelsnavnene.

Husenes stueetager

På boligparcellers må rækkehusenes underetage samt læmure i skel(murvinger) kun males i nedenstående farver (jv. lokalplanens §8.8):

Vi gør opmærksom på, at farven kan virke anderledes i virkeligheden, da det ikke er muligt at tage højde for den enkelte brugers skærminstillinger og printeropsætninger mth. farve-, kontrast- og lysforhold.

Lysegrå (S 2502-Y)



Mørkegrå (S 4502-B)



Oxydgul (S 2050-Y 20R)



Nybodergul (S 1040-Y 20R)



Lys teglrød (S 2030-Y 80R)



Mørk teglrød (S 4030-Y 80R)



Grøn umbra (S 6010-B 70G)



Tordenblå (S 6020-R 90B)

(Lokalplanen har fejlagtigt sat koden for Tordenblå til S 6015)



Brøstningsplader på haveside

Brøstningspladerne på havesiden (pladen under vinduerne på 1. sal) må *kun* være den oprindelige farve: Lys grøn (jv. lokalplanens §8.10). Der kan fx benyttes SAPOTEX MP.10 facade, 275 WO.

Lys grøn (S2010-G 50Y)



Udhuse

På boligparcellers indgangsside skal udhuse, overdækninger og hegn fremtræde i farvesætningen sort, mørke jordfarver, lys grå eller koksgrå (jv. lokalplanens §8.7).

Husenes overetager, betonelementer

Betonelementer på overetagen skal males i en tonet hvid: 25 milliliter grå umbra pr. 10 liter maling (jv. lokalplanens §8.11)

Træværk omkring vinduer og døre

Vinduer, døre, havestuer og overdækkede terrasser skal males hvide, grå eller sorte. Hoveddør kan dog farvesættes individuelt (jv. lokalplanens §8.9)

Carporte

Carporte skal fremtræde med en ufarvet træbeskyttelse (jv. lokalplanens §8.12).

Ovenstående farver kan bl.a. fås hos Sadolin Farveland, Hovedvejen 65 (ved vandtårnet), Glostrup. Tlf.: 43 96 05 37.